

Station bus CONVIVIALE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Une longueur : 3000 mm
- > Profondeur totale : 1500 mm
- > Extension par module intermédiaire : 1000 mm
- > Poteaux carrés : tube acier 100 x 60 mm
- > Hauteur sous toiture : 2200 mm
- > Toiture : vitrage en PMMA fumé 6 mm insensible aux UV
- > Cadre de toiture : tube acier 40 x 40 mm avec gouttière
- > Haubans : tôle acier épaisseur 5 mm
- > Bardage latéral et bardage de fond : verre Sécurité® 8 mm ou acier selon modèle
- > Fixation bardage : système de pincement en Zamak finition brossée
- > Plaque d'arrêt : H 160 x 900 mm, tôle acier galvanisé laquée RAL 9006 (signalétique non fournie)
- > Vitrine horaire : 750 x 750 mm (6 A4), ép. 30 mm en aluminium anodisé
- > Information et publicité : caisson lumineux (dimensions d'affichage 1710 x 1160 mm) ou vitrine "2000" (dimensions d'affichage 1710 x 1200 mm)











RECOMMANDATIONS DE POSE

RÉFÉRENCES

Bardages en verre Sécurité®	
Sans bardage latéral	529360
Avec deux bardages latéraux	529362
Avec un bardage latéral à gauche	529368
Avec un bardage latéral à droite	529361
Avec une vitrine "2000" à gauche et un bardage latéral à droite	529386
Avec une vitrine "2000" à droite et un bardage latéral à gauche	529385
Avec un caisson lumineux à gauche et un bardage latéral à droite	529388
Avec un caisson lumineux à droite et un bardage latéral à gauche	529366
Bardages en acier <small>INDÉCORABLE</small>	
Sans bardage latéral	529435
Avec deux bardages latéraux	529438
Avec un bardage latéral à gauche	529437
Avec un bardage latéral à droite	529436

FINITION PEINTURE

- > Peint sur galva selon nos coloris

				
RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017
				
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris PRODCITY® Aspect Corten	



Ref. 529436 + 209115

OPTIONS

- > Assis-debout* (Réf. 209159)
- > Bavette coupe-vent (Réf. 529420)
- > Plaque d'arrêt supplémentaire (Réf. 529410)
- > Banc* (Réf. 209115)
- > Extension par module intermédiaire d'1 m :
 - bardage de fond en verre Sécurité® (Réf. 529367)
 - bardage de fond en acier (Réf. 529439)
 - ≥ (Réf. 509040)
- > Alimentation électrique 220V, disjoncteur non fourni (Réf. 509045). Le raccordement électrique doit être assuré par un professionnel



Ref. 209159



Ref. 509040

SCHEMA

